

Verdrosselte Kompensationsanlagen

Anschlussfertige Kompensationsanlage in Modulbauweise

- integriertes Sammelschienensystem 630A
- Gruppenabsicherung über NH-Sicherungslasttrenner
- PCB-freie MKP-Leistungskondensatoren
- hohllineare Filterkreisdrosseln
Temperaturklasse T40B / T50B
- 6 - oder 12-stufiger Blindleistungsregler
- Schutzart IP 30 , IP 54 Auf Anfrage möglich
- Verdrosselungsgrad 5,5 - 16 %



Gesamt- leistung kvar	Stufen- leitung kvar	Regelreihe	Typ	Abmessung BxHxT
150	12,5	1:1:2:2:4	K8-12D12,5/p	800x2100x500
150	25	1:1:2:2	K8-6D25/p	800x2100x500
175	25	1:2:2...	K8-7D25/p	800x2100x500
200	25	1:1:2...	K8-8D25/p	800x2100x500
200	50	1:1:1...	K8-4D50/p	800x2100x500
225	25	1:2:2...	K8-9D25/p	800x2100x500
250	25	1:1:2...	K8-10D25/p	800x2100x500
250	50	1:1:1...	K8-5D50/p	800x2100x500
275	25	1:2:2...	K8-11D25/p	800x2100x500
300	25	1:1:2...	K8-12D25/p	800x2100x500
300	50	1:1:1...	K8-6D50/p	800x2100x500
350	25	1:1:2...	K8-14D25/p	800x2300x600
350	50	1:1:1...	K8-7D50/p	800x2300x600
400	25	1:1:2...	K8-16D25/p	800x2300x600
400	50	1:1:1	K8-8D50/p	800x2300x600
500	25	1:1:2...	K8-20D25/p	1600x2100x500
500	50	1:1:1...	K8-10D50/p	1600x2100x500
600	50	1:1:1...	K8-12D50/p	1600x2100x500
800	50	1:1:2...	K8-16D50/p	1600x2300x600
1000	50	1:1:2...	K8-20D50/p	2400x2100x500
1000	100	1:1:1...	K8-10D100/p	2400x2100x500
1200	100	1:1:1...	K8-12D100/p	2400x2100x500

für /p ist der Verdrosselungsgrad einzusetzen

Andere Leistungen und Abmessungen auf Anfrage